

Șuruburi de presiune • cu bolt și fantă - INCH

2B020.0363



Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, indexare, închidere, blocare precum și evacuare. Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Material

Bolțuri

- Oțel inoxidabil 1.4305 (ASTM-A-582), nitrurat

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4305 (ASTM-A-582)

Arc

- oțel inoxidabil

Caracteristici

Forța arcului mărită: marcaj cu două linii



Forța arc standard



Forța arc mărit

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forța și cursa arcului.

- Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.


Referințe

Un tabel pentru conversie îl găsiți în paginile următoare celor cu informații despre produs. Blocare a filetului : acoperire cu poliamidă (pentru detalii, vă rugăm să consultați paginile cu date tehnice).

Produse asociate

- Șuruburi de presiune, cu bolt și fantă

Desen



Informații comandă

	Dimensiuni				Cursă s	Forța arcului ¹⁾		Temperatură		RoHS	REACH	Ref. Nr.	
	d ₁ [inch]	Filet	d ₂ [inch]	l		F ₁ ~ [lb]	F ₂ ~ [lb]	min. [°F]	max. [°F]				
oțel inoxidabil, forța arcului mărită, Cu blocator de filet													
#6-32	0,138	2A-UNC	0,046	3/8	0,063	0,5	2,5	-22	194	0,017	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	2B020.0363

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație

