

Șuruburi de presiune cu bilă • fără cap, bilă plină, locaș hexalobular

22720.1064



Descrierea produsului

De asemenea, pentru poziționare, prindere, strângere sau susținere asupra fețelor care nu sunt perfect paralele.

Forma hexalobulară permite o transmisie optimă a sarcinii. Forțele motoare nu sunt transmise de margini (de exemplu cu hexagonul intern), ci de întreaga suprafață. Datorită transmisiei optime a sarcinii, uzura sculei este redusă și, ca urmare, durata de viață a sculei crește.

Material

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit

Șurub

- Oțel tratat termic, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Mai multe informații

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii
Variantă specială la cerere.


Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice.

Produse asociate

- Șuruburi de presiune cu bilă, fără cap, bilă plină

Desen



Informații comandă

d ₁	Dimensiuni			Capacitate portantă la sarcină statică ¹⁾ max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
	l ₁	diametrul bilei							
bilă plină, Oțel tratat termic									
M6	16,8	4	15	9	250	2,5	Reclamație-RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	22720.1064

¹⁾ Datele referitor sarcina nu sunt valabile pentru oțel inoxidabil (exceptand varianta cu bila din termoplastice).