

Șuruburi de presiune cu bilă • cu cap, bilă teșită

22710.0746



Descrierea produsului

Adecvat atât pentru prinderea cât și pentru strângerea și susținerea suprafețelor care nu sunt exact paralele.

Transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Material

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit

Șurub

- Oțel tratat termic, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Mai multe informații

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii
Variantă specială la cerere.

Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice.

Produse asociate

- Șuruburi de presiune cu bilă, cu cap, bilă protejată împotriva rotirii

Desen



Informații comandă

d ₁	l ₂	d ₂	Dimensiuni			diametrul bilei	SW	Capacitate portantă la sarcină statică ¹⁾ max.	█	RoHS	REACH	Ref. Nr.
			d ₃	l ₃	l ₄		[mm]	[kN]	[g]			
			[mm]				[mm]					
suprafață plană, Oțel tratat termic												
M24	120	36	15,8	24	60	18	19	120	526	Reclamație-RoHS	nu conține materiale SVHC	22710.0746

¹⁾ Mențiunile referitoare la capacitatea portantă nu sunt valabile și pentru versiunea din oțel inoxidabil.