

Șuruburi de presiune cu bilă • cu cap, bilă teșită

22710.0904



Descrierea produsului

Adecvat atât pentru prinderea cât și pentru strângerea și susținerea suprafețelor care nu sunt exact paralele.

Transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Material

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit

Șurub

- Oțel tratat termic, 1200 ±100 N/mm²

Mai multe informații

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii
Variantă specială la cerere.


Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice.

Produse asociate

- Șuruburi de presiune cu bilă, cu cap, bilă protejată împotriva rotirii

Desen



Informații comandă

d ₁	l ₂	d ₂	Dimensiuni			diametrul bilei	SW	Capacitate portantă la sarcină statică ¹⁾ max. [kN]	[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
			d ₃	l ₃	l ₄							
suprafață striată, Oțel tratat termic												
M10	40	16	6	10	4,5	7	8	20	31	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22710.0904

¹⁾ Mențiunile referitoare la capacitatea portantă nu sunt valabile și pentru versiunea din oțel inoxidabil.