

## Șuruburi de presiune cu bilă • cu cap, bilă teșită

22710.0924



### Descrierea produsului

Adecvat atât pentru prinderea cât și pentru strângerea și susținerea suprafețelor care nu sunt exact paralele.

Transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

### Material

#### Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit

#### Șurub

- Oțel tratat termic,  $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### Mai multe informații

#### Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii  
Variantă specială la cerere.


#### Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultați anexa - Date Tehnice.

#### Produse asociate

- Șuruburi de presiune cu bilă, cu cap, bilă protejată împotriva rotirii

### Desen



### Informații comandă

Dimensiuni			SW	Capacitate portantă la sarcină statică <sup>1)</sup>	Reclamație- RoHS	REACH	Ref. Nr.					
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>						d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	diametrul bilei	
[mm]			[mm]	[kN]	[g]							
suprafață striată, Oțel tratat termic												
M12	50	18	7,2	12	5	8,5	10	30	53	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22710.0924

<sup>1)</sup> Mențiunile referitoare la capacitatea portantă nu sunt valabile și pentru versiunea din oțel inoxidabil.