

Opritoare oscilante • autoresetare

22731.0020



Descrierea produsului

Se pot utiliza ca și opritor, suport sau placă de susținere și poate fi montat pe elementele de prindere.

Prin resetarea poziției paralele la punctul de contact al opritorului oscilant se oferă o poziție inițială definită, prevenind astfel la introducerea piesei prinderea opritorului într-o poziție oblică.

Material

Element arc

- Termoplastic PUR

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit, lucios

Corp

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Mai multe informații

Note

Bila este protejată împotriva rotației.
Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oțel și din oțel inoxidabil.

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4

Informații comandă

Dimensiuni						SW	Capacitate portantă la sarcină statică max.	Moment strângere max.	Reclamație RoHS	REACH	Ref. Nr.	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ -0,5	diametrul bilei							
[mm]						[mm]	[kN]	[Nm]	[g]			
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic												
20	M12	10,5	18	12	16	17	25	82	43	Reclamație RoHS	nu conține materiale SVHC	22731.0020

Exemplu de aplicație

