

Roți de manevră • DIN 950 metal neferos 24590.0120



Descrierea produsului

Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

Material

Roată de manevră
• Aliaj ușor Al

Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mâner rotativ, DIN 98

Desen



Figura 1

Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

Informații comandă

| Dimensiuni | | | | | Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 | | Număr gaură spițe z | [g] | RoHS | REACH | Ref. Nr. |
|--|----------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|------|---------------------------|-----|---------------------|------------------------------|------------|
| d ₁ | d ₂ H7 | d ₃ | l ₁ ~ | l ₂ | b ₃ | t | | | | | |
| [mm] | | | | | [mm] | | | | | | |
| cu nut, fără manetă, forma N-F/A (anterior A 3) – figura 1 | | | | | | | | | | | |
| 160 | 14 | 32 | 40 | 20 | 5 | 16,3 | 3 | 422 | Reclamație- RoHS | nu conține materiale SVHC | 24590.0120 |

Exemplu de aplicație

