

Roți de manevră • DIN 950 metal neferos 24590.0210

Descrierea produsului



Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

Material

Roată de manevră

- Aliaj ușor Al

Mănerul rotativ al mașinii DIN 98 EH 24460.

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Măner rotativ, DIN 98

Desen



Figura 1

Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

Informații comandă

| Dimensiuni | | | | | | | | Număr gaură spițe z | Măner corespunzător DIN 39 / DIN 98 | [g] | RoHS | REACH | Ref. Nr. |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|---|-----|---------------------|--|------------|
| d ₁ | d ₂ H7 | d ₃ | d ₄ | d ₅ | l ₁ ~ | l ₂ | l ₃ | | | | | | |
| [mm] | | | | | | | | | [mm] | | | | |
| fără canal, cu mâner rotativ, EH 24460., asamblat forma B-F/G (anterior D 4) – figura 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 12 | 28 | M8 | 20 | 36 | 18 | 61 | 3 | 20 | 340 | Reclamație- RoHS | conține materiale SVHC >0.1% w/w | 24590.0210 |

Exemplu de aplicație

