

## Roți de manevră • DIN 950 metal neferos

24590.0301

### Descrierea produsului



Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

#### Material

##### Roată de manevră

- Aliaj ușor Al

##### Mânerul rotativ al mașinii DIN 98 EH 24460.

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

#### Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

#### Mai multe informații

#### Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mâner rotativ, DIN 98

### Desen



Figura 1

Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

### Informații comandă

Dimensiuni									Canal de pană, DIN 6885 pagina 1		Număr gaură spițe z	Mâner corespunzător DIN 39 / DIN 98	[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> ~	b <sub>3</sub>	t	[mm]						
cu nut, cu mâner rotativ EH 24460., asamblat, forma N-F/G (anterior D 3) – figura 2																
80	12	24	M6	16	29	16	49	4	13,8	3	16	150	Reclamație-RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	24590.0301	

Exemplu de aplicație

