

Roți de manevră • DIN 950 metal neferos

24590.0351

Descrierea produsului



Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

Material

Roată de manevră

- Aliaj ușor Al

Mânerul rotativ al mașinii DIN 98 EH 24460.

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mâner rotativ, DIN 98

Desen



Figura 1

Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

Informații comandă

Dimensiuni								Canal de pană, DIN 6885 pagina 1		Număr gaură spîțe z	Mâner corespunzător DIN 39 / DIN 98	[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁ ~	l ₂	l ₃ ~	b ₃	t						
cu nut, cu mâner rotativ EH 24460., asamblat, forma N-F/G (anterior D 3) – figura 2															
400	34	65	M16	36	63	38	106	10	37,3	5	36	4250	Reclamație-RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	24590.0351

Exemplu de aplicație

