

## Roți de manevră • DIN 950 metal neferos 24590.0401

### Descrierea produsului



Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

#### Material

##### Roată de manevră

- Aliaj ușor Al

##### Mâner pentru mașini conform DIN 39 EH 24450.

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

#### Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

#### Mai multe informații

#### Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mâner rotativ, DIN 98

### Desen



Figura 1

Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

### Informații comandă

Dimensiuni							Număr gaură spițe z	Mâner corespunzător DIN 39 / DIN 98	[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub> ~							l <sub>3</sub> ~
fără canal, cu manetă fixa EH 24450., asamblată, forma B-F/G (anterior F 4) – figura 2													
80	12	24	M6	16	29	16	50	3	16	150	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	24590.0401

Exemplu de aplicație

