

Roți de manevră • DIN 950 fontă 24580.0240

Descrierea produsului



Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

Material

Roată de manevră

- Fontă gri GG

Mănerul rotativ al mașinii DIN 98 EH 24460.

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Măner rotativ, DIN 98

Desen



Figura 1

Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

Informații comandă

| Dimensiuni | | | | | | | | Număr gaură spîțe z | Măner corespunzător DIN 39 / DIN 98 [mm] | [g] | RoHS | REACH | Ref. Nr. |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------|---|------|---------------------|--|------------|
| d ₁ | d ₂ H7 | d ₃ | d ₄ | d ₅ | l ₁ ~ | l ₂ | l ₃ ~ | | | | | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | | | |
| fără canal, cu mâner rotativ, EH 24460., asamblat forma B-F/G (anterior D 4) – figura 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 22 | 45 | M12 | 32 | 50 | 28 | 95 | 5 | 32 | 4185 | Reclamație- RoHS | conține materiale SVHC >0.1% w/w | 24580.0240 |

Exemplu de aplicație

