

## Roți de manevră • DIN 950 fontă 24580.0241

### Descrierea produsului



Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

#### Material

##### Roată de manevră

- Fontă gri GG

##### Mânerul rotativ al mașinii DIN 98 EH 24460.

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

#### Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

#### Mai multe informații

#### Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mâner rotativ, DIN 98

### Desen



Figura 1

Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

### Informații comandă

Dimensiuni								Număr gaură spîțe z	Mâner corespunzător DIN 39 / DIN 98 [mm]	[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> ~						
[mm]													
fără canal, cu mâner rotativ, EH 24460., asamblat forma B-F/G (anterior D 4) – figura 2													
250	26	45	M12	32	50	28	95	5	32	4185	Reclamație- RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	24580.0241

Exemplu de aplicație

