

Roți de manevră • DIN 950 fontă 24580.0406

Descrierea produsului



Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

Material

Roată de manevră

- Fontă gri GG

Mâner pentru mașini conform DIN 39 EH 24450.

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Mai multe informații

Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mâner rotativ, DIN 98

Desen



Figura 1

Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

Informații comandă

| Dimensiuni | | | | | | | | Număr gaură spițe z | Mâner corespunzător DIN 39 / DIN 98 | [g] | RoHS | REACH | Ref. Nr. |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------------|---|-----|---------------------|------------------------------|------------|
| d ₁ | d ₂ H7 | d ₃ | d ₄ | d ₅ | l ₁ ~ | l ₂ | l ₃ ~ | | | | | | |
| [mm] | | | | | | | | | [mm] | | | | |
| fără canal, cu manetă fixa EH 24450., asamblată, forma B-F/G (anterior F 4) – figura 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 12 | 26 | M6 | 16 | 33 | 17 | 50 | 3 | 16 | 550 | Reclamație- RoHS | nu conține materiale SVHC | 24580.0406 |

Exemplu de aplicație

