

## Roți de manevră • DIN 950 fontă 24580.0550

### Descrierea produsului



Strunjit, prelucrate și finisate pe toate suprafețele, suprafețele neprelucrate sunt curățate prin sablare.

#### Material

##### Roată de manevră

- Fontă gri GG

##### Mâner pentru mașini conform DIN 39 EH 24450.

- Oțel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

#### Asamblare

Șaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

#### Mai multe informații

#### Produse asociate

- Șaibe de închidere
- Mâner rotativ, DIN 98

### Desen



Figura 1

Figura 2

Poziția canalului poate fi diferită de cea indicată în desen.

### Informații comandă

Dimensiuni									Canal de pană, DIN 6885 pagina 1	Număr gaură spițe z	Mâner corespunzător DIN 39 / DIN 98	[kg]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	b <sub>3</sub>							
[mm]									[mm]	[mm]	[kg]				
cu nut, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3) – figura 2															
400	30	65	M16	36	63	38	112	8	33,3	5	36	10	Reclamație-RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	24580.0550

Exemplu de aplicație

