

Mâner de tracțiune 24710.0400



Descrierea produsului

Mânerul cu mecanism de cuplu intern permite înșurubarea cu o forță limitată. Atingerea cuplului duce la "auto-blocare". Pentru eliberarea cuplului nu există limită de forță.

Material

Capac

- Termoplastice PA 6, gri, similar cu RAL 7035

Mecanism de cuplu

- Oțel, călit

Mâner

- Aluminiu anodizat, negru

Element intern

- Oțel, brunat

Șurub

- Oțel, brunat

Mai multe informații

Produse asociate

- Three-lobed Torque Handles

Desen



Figura 1



Figura 2



Informații comandă

| Dimensiuni | | | | | | | max. [°C] | Moment strângere +/- 10% max. [Nm] | [g] | RoHS | REACH | Ref. Nr. |
|---------------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---|-----|---------------------|--|------------|
| d ₁ | d ₃ | l | d ₄ | d ₅ | h ₁ | h ₂ | | | | | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | | |
| cu șurub – figura 2 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | M8 | 16 | 13,5 | 27 | 43,5 | 11,5 | 100 | 2 | 152 | Reclamație- RoHS | conține materiale SVHC >0.1% w/w | 24710.0400 |