

Manete de fixare ajustabile drepte • cu șurub

24441.0530



Descrierea produsului

Clemele de fixare reglabile sunt utilizate atunci când raza de pivotare este limitată sau dacă este necesară o poziție specifică a pârghiei.

Manetele de fixare ajustabile se caracterizează prin înălțimea lor de construcție redusă și sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în spații restrânse sau când pârghia nu trebuie să depășească...

Material

Maneta

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Elemente interne

- Oțel, brunat

Șurub

- Oțel, brunat

Acoperire

- Plastic, negru

Operații

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Desen



Informații comandă

| Dimensiuni | | | | | | | | | | Temperatură | | Greutate | RoHS | REACH | Ref. Nr. | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------|-----|---------------------|--|------------|----------|--|
| d ₁ | d ₂ | l ₁ | d ₃ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ | l ₂ | min. | max. | [g] | | | | | |
| [mm] | | | | | | | | | | [°C] | | | | | | |
| negru | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | M12 | 40 | 23 | 42 | 4 | 4 | 56 | 145 | -30 | 80 | 446 | Reclamație- RoHS | conține materiale SVHC >0.1% w/w | 24441.0530 | | |

Exemplu de aplicație

