

## Manete de fixare ajustabile drepte • cu șurub

24441.0560



### Descrierea produsului

Clemele de fixare reglabile sunt utilizate atunci când raza de pivotare este limitată sau dacă este necesară o poziție specifică a pârghiei.

Manetele de fixare ajustabile se caracterizează prin înălțimea lor de construcție redusă și sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în spații restrânse sau când pârghia nu trebuie să depășească...

### Material

#### Maneta

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

#### Elemente interne

- Oțel, brunat

#### Șurub

- Oțel, brunat

#### Acoperire

- Plastic, negru

### Operații

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

### Desen



### Informații comandă

Dimensiuni										Temperatură		RoHS	REACH	Ref. Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>	min.	max.	[g]			
[mm]										[°C]				
negru														
40	M16	50	23	42	4	4	56	145	-30	80	482	Reclamație- RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	24441.0560

Exemplu de aplicație

