

## Manete de fixare ajustabile drepte • cu șurub

24441.0915



### Descrierea produsului

Clemele de fixare reglabile sunt utilizate atunci când raza de pivotare este limitată sau dacă este necesară o poziție specifică a pârghiei.

Manetele de fixare ajustabile se caracterizează prin înălțimea lor de construcție redusă și sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea în spații restrânse sau când pârghia nu trebuie să depășească...

### Material

#### Maneta

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat

#### Elemente interne

- Oțel, brunat

#### Șurub

- Oțel, brunat

#### Acoperire

- Plastic, gri deschis

### Operații

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziționată la nivelul șururilor de dinți. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

### Desen



### Informații comandă

| Dimensiuni     |                |                |                |                |                |                |                |                | Temperatură |      | Greutate | RoHS            | REACH                            | Ref. Nr.   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------|----------|-----------------|----------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | min.        | max. |          |                 |                                  |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                |                | [°C]        |      | [g]      |                 |                                  |            |
| 32             | M12            | 80             | 16             | 29,5           | 2              | 2,5            | 41,5           | 120            | -30         | 80   | 250      | Reclamație RoHS | conține materiale SVHC >0.1% w/w | 24441.0915 |

Exemplu de aplicație

