



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Ohne
<b>Anschlusswerte</b>	20 - 28 V; DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 6 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 410 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 68 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 5.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverteilung/Direktanteil</b>	Direkt; Symmetrisch
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	30°
<b>Entblendung</b>	Optik
<b>Schutzart/Schutzklasse</b>	IP 67; SK III
<b>Technik</b>	Schaltbar
<b>Schalter</b>	Extern
<b>Gehäuse</b>	Aluminium; Eloxiert; Silbermetallic
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Borosilicat; Klar (farblos)
<b>Netzanschlussleitung</b>	ca. 3 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
<b>Bauform</b>	Einbauversion
<b>Befestigung</b>	Schrauben
<b>Einbaumaße</b>	ca. 199,5 mm; 50 mm; 19 mm
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>EAN</b>	4013330845797
<b>Gewicht ohne/inkl. Verpackung</b>	ca. 0,5 kg; 1 kg
<b>Abmessungen Verpackung LxBxH</b>	ca. 350 mm; 200 mm; 120 mm
<b>Besonderheiten</b>	Einbau

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.